

## CONTAINER SPECIFIQUE 40' OPEN TOP HARD TOP

### DIMENSIONS EXTERIEURES

|          |                |
|----------|----------------|
| LONGUEUR | <b>12.19 m</b> |
| LARGEUR  | <b>2.44 m</b>  |
| HAUTEUR  | <b>2.59 m</b>  |

### DIMENSIONS INTERIEURES

|          |                |
|----------|----------------|
| LONGUEUR | <b>12.03 m</b> |
| LARGEUR  | <b>2.33 m</b>  |
| HAUTEUR  | <b>2.40 m</b>  |

### DIMENSIONS DES PORTES

|           |               |
|-----------|---------------|
| LARGEUR   | <b>2.34 m</b> |
| HAUTEUR   | <b>2.26 m</b> |
| OUVERTURE | <b>270 °</b>  |

### POIDS

|              |                |
|--------------|----------------|
| POIDS A VIDE | <b>4500 Kg</b> |
| CHARGE UTILE | <b>25.98 T</b> |
| POIDS MAX.   | <b>30.48 T</b> |



**67.15 m<sup>3</sup>**

Volume de chargement

**29.72 m<sup>2</sup>**

Surface au sol

**25**

Nombre de palettes Europe

### Toit ouvert (bâche / toit dur amovible)

Ouverture du toit : L 11.70 x l 2.21 m

### STRUCTURE

Structure : **Acier CORTEN** entièrement soudé

Plancher : **Bois marine épaisseur 28 mm**

Crémones : **3 à 4 crémones verticales**

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### MANUTENTION

Ecartement passage de fourche : **Non** (parfois en 2.05 m)

Coussins ISO : **8** (4 en haut / 4 en bas)

### ACCESSOIRES

Systèmes de fermeture : **Cadenas de sécurité, plombs**

Matériels : **Installation et fixation**

Equipements : **Intérieur et extérieur**

Pièces détachées : **Maintenance**

## OPTIONS DISPONIBLES

### LOGISTIQUE & SERVICES

Transport : **AVEC / SANS déchargement**

Livraison : **France et pays limitrophes** (autres destinations sur demande)

Document : **Certificat CSC** (sur demande)

Les informations fournies sont données à titre indicatif. Les dimensions peuvent être soumises à de légères variations.