

## CONTAINER FRIGORIFIQUE 20' REEFER

### DIMENSIONS EXTERIEURES

|          |               |
|----------|---------------|
| LONGUEUR | <b>6.06 m</b> |
| LARGEUR  | <b>2.44 m</b> |
| HAUTEUR  | <b>2.59 m</b> |



### DIMENSIONS INTERIEURES

|          |               |
|----------|---------------|
| LONGUEUR | <b>5.45 m</b> |
| LARGEUR  | <b>2.28 m</b> |
| HAUTEUR  | <b>2.26 m</b> |

### DIMENSIONS DES PORTES

|           |               |
|-----------|---------------|
| LARGEUR   | <b>2.28 m</b> |
| HAUTEUR   | <b>2.26 m</b> |
| OUVERTURE | <b>270 °</b>  |

### POIDS

|              |                |
|--------------|----------------|
| POIDS A VIDE | <b>2780 Kg</b> |
| CHARGE UTILE | <b>27.70 T</b> |
| POIDS MAX.   | <b>30.40 T</b> |

**28.08 m<sup>3</sup>**

Volume de chargement

**14.77 m<sup>2</sup>**

Surface au sol

**10**

Nombre de palettes Europe

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### STRUCTURE

Structure : Acier CORTEN entièrement soudé  
 Isolation : 70 mm de mousse PU revêtu inox ou alu  
 Plancher : Rails en T en aluminium  
 Crémones : 3 à 4 crémones verticales

### MANUTENTION

Ecartement passage de fourche : **2.05 m** (parfois en 0.95 m)  
 Coins ISO : **8** (4 en haut / 4 en bas)

### GROUPE FROID

Température : **-25 à +25°C** (autres gammes sur demande)  
 Marque : Carrier, ThermoKing, Daikin, Starcool  
 Alimentation : Triphasé 380V / 25A  
 Puissance : **12 KW** (démarrage) / **5.5 KW** (nominal)  
 Fluide frigorigène : R134a / R404a (autre fluide sur demande)  
 Raccordement : **Câble de 18 m avec prise Tetra (4/5 pôles)**

### ACCESOIRS

Systèmes de fermeture : **Cadenas de sécurité, plombs**  
 Matériels : **Installation et fixation**  
 Equipements : **Intérieur et extérieur**  
 Pièces détachées : **Maintenance**

## OPTIONS DISPONIBLES

### LOGISTIQUE & SERVICES

Transport : **AVEC / SANS déchargement**  
 Livraison : **France et pays limitrophes** (autres destinations sur demande)  
 Documents : **Certificat PTI / Certificat CSC / Norme HACCP (sur demande)**

Les informations fournies sont données à titre indicatif. Les dimensions peuvent être soumises à de légères variations.