

## CONTAINER FRIGORIFIQUE 10' REEFER HIGH CUBE

### DIMENSIONS EXTERIEURES

|          |        |
|----------|--------|
| LONGUEUR | 2.99 m |
| LARGEUR  | 2.44 m |
| HAUTEUR  | 2.90 m |

### DIMENSIONS INTERIEURES

|          |        |
|----------|--------|
| LONGUEUR | 2.39 m |
| LARGEUR  | 2.28 m |
| HAUTEUR  | 2.54 m |

### DIMENSIONS DES PORTES

|           |        |
|-----------|--------|
| LARGEUR   | 2.28 m |
| HAUTEUR   | 2.54 m |
| OUVERTURE | 270 °  |

### POIDS

|              |         |
|--------------|---------|
| POIDS A VIDE | 2180 Kg |
| CHARGE UTILE | 8.06 T  |
| POIDS MAX.   | 10.00 T |



**13.84 m<sup>3</sup>**

Volume de chargement

**7.30 m<sup>2</sup>**

Surface au sol

**4**

Nombre de palettes Europe

### STRUCTURE

Structure : **Acier CORTEN** entièrement soudé  
Isolation : **70 mm de mousse PU revêtu inox ou alu**  
Plancher : **Rails en T en aluminium**  
Crémones : **3 à 4 crémones verticales**

### MANUTENTION

Ecartement passage de fourche : **0.95 m**  
Coins ISO : **8** (4 en haut / 4 en bas)

### ACCESSOIRES

Systèmes de fermeture : **Cadenas de sécurité, plombes**  
Matériels : **Installation et fixation**  
Equipements : **Intérieur et extérieur**  
Pièces détachées : **Maintenance**

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### GROUPE FROID

Température : **-25 à +25°C** (autres gammes sur demande)  
Marque : **Carrier, ThermoKing, Daikin, Starcool**  
Alimentation : **Triphasé 380V / 25A**  
Puissance : **12 KW** (démarrage) / **5.5 KW** (nominal)  
Fluide frigorigène : **R134a / R404a** (autre fluide sur demande)  
Raccordement : **Câble de 18 m avec prise Tetra** (4/5 pôles)

## OPTIONS DISPONIBLES

### LOGISTIQUE & SERVICES

Transport : **AVEC / SANS** déchargement  
Livraison : **France et pays limitrophes** (autres destinations sur demande)  
Documents : **Certificat PTI / Certificat CSC / Norme HACCP** (sur demande)

Les informations fournies sont données à titre indicatif. Les dimensions peuvent être soumises à de légères variations.