

CONTAINER FRIGORIFIQUE 20' REEFER HIGH CUBE

DIMENSIONS EXTERIEURES

LONGUEUR	6.06 m
LARGEUR	2.44 m
HAUTEUR	2.90 m

DIMENSIONS INTERIEURES

LONGUEUR	5.45 m
LARGEUR	2.28 m
HAUTEUR	2.54 m

DIMENSIONS DES PORTES

LARGEUR	2.28 m
HAUTEUR	2.54 m
OUVERTURE	270 °

POIDS

POIDS A VIDE	3080 Kg
CHARGE UTILE	27.40 T
POIDS MAX.	30.40 T



31.56 m³

Volume de chargement

14.77 m²

Surface au sol

10

Nombre de palettes Europe

STRUCTURE

Structure : **Acier CORTEN** entièrement soudé
Isolation : **70 mm de mousse PU revêtu inox ou alu**
Plancher : **Rails en T en aluminium**
Crémones : **3 à 4 crémones verticales**

MANUTENTION

Ecartement passage de fourche : **2.05 m** (parfois en 0.95 m)
Coins ISO : **8** (4 en haut / 4 en bas)

ACCESSOIRES

Systèmes de fermeture : **Cadenas de sécurité, plombes**
Matériels : **Installation et fixation**
Equipements : **Intérieur et extérieur**
Pièces détachées : **Maintenance**

INFORMATIONS TECHNIQUES

GROUPE FROID

Température : **-25 à +25°C** (autres gammes sur demande)
Marque : **Carrier, ThermoKing, Daikin, Starcool**
Alimentation : **Triphasé 380V / 25A**
Puissance : **12 KW** (démarrage) / **5.5 KW** (nominal)
Fluide frigorigène : **R134a / R404a** (autre fluide sur demande)
Raccordement : **Câble de 18 m avec prise Tetra** (4/5 pôles)

OPTIONS DISPONIBLES

LOGISTIQUE & SERVICES

Transport : **AVEC / SANS** déchargement
Livraison : **France et pays limitrophes** (autres destinations sur demande)
Documents : **Certificat PTI / Certificat CSC / Norme HACCP** (sur demande)

Les informations fournies sont données à titre indicatif. Les dimensions peuvent être soumises à de légères variations.