

CONTAINER FRIGORIFIQUE 40' REEFER HIGH CUBE



DIMENSIONS EXTERIEURES

LONGUEUR	12.19 m
LARGEUR	2.44 m
HAUTEUR	2.90 m

DIMENSIONS INTERIEURES

LONGUEUR	11.56 m
LARGEUR	2.28 m
HAUTEUR	2.55 m

DIMENSIONS DES PORTES

LARGEUR	2.28 m
HAUTEUR	2.53 m
OUVERTURE	270 °

POIDS

POIDS A VIDE	4500 Kg
CHARGE UTILE	29.50 T
POIDS MAX.	34.00 T

67.21 m³

Volume de chargement

29.72 m²

Surface au sol

23

Nombre de palettes Europe

STRUCTURE

Structure : **Acier CORTEN** entièrement soudé
Isolation : **70 mm de mousse PU revêtu inox ou alu**
Plancher : **Rails en T en aluminium**
Crémones : **3 à 4 crémones verticales**

MANUTENTION

Ecartement passage de fourche : **Non** (parfois en 2.05 m)
Coins ISO : **8** (4 en haut / 4 en bas)

ACCESSOIRES

Systèmes de fermeture : **Cadenas de sécurité, plombs**
Matériels : **Installation et fixation**
Equipements : **Intérieur et extérieur**
Pièces détachées : **Maintenance**

INFORMATIONS TECHNIQUES

GROUPE FROID

Température : **-25 à +25°C** (autres gammes sur demande)
Marque : **Carrier, ThermoKing, Daikin, Starcool**
Alimentation : **Triphasé 380V / 25A**
Puissance : **12 KW** (démarrage) / **5.5 KW** (nominal)
Fluide frigorigène : **R134a / R404a** (autre fluide sur demande)
Raccordement : **Câble de 18 m avec prise Tetra** (4/5 pôles)

OPTIONS DISPONIBLES

LOGISTIQUE & SERVICES

Transport : **AVEC / SANS** déchargement
Livraison : **France et pays limitrophes** (autres destinations sur demande)
Documents : **Certificat PTI / Certificat CSC / Norme HACCP** (sur demande)

Les informations fournies sont données à titre indicatif. Les dimensions peuvent être soumises à de légères variations.